



## Notice : 100 613 TB

Indice : 2

### GUYARD SAS

22-24, rue Lucien Rouzet  
Z.A. Villedieu sur Indre/Niherne  
36250 NIHERNE FRANCE

### GANT FLEUR HYDROFUGE DOUBLURE MOLLETONNÉE

#### Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN ISO 13997 :1999  
EN 511 :2006 EN 388 :2016

### CARACTERISTIQUES :

- Gant 5 doigts, coupe américaine, pouce palmé en cuir pleine fleur de bovin hydrofuge.
- Manchette élastique. Doublure molletonnée.
- Longueur 27 à 30 cm selon taille
- **TAILLE DISPONIBLE :**
- Taille 10 à 12

EN 420 :2003+A1 :2009 EN 388 :2016 EN 511 :2006



3 2 3 3 B

3 4 0

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant

### NIVEAUX DES PERFORMANCES :

#### EN 388 :2016

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Abrasion :            | 3/4 |
| • Coupure :             | 2/5 |
| • Déchirure :           | 3/4 |
| • Perforation :         | 3/4 |
| • Coupure (ISO 13997) : | B/F |

#### EN 511 :2006

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| • Froid convectif :  | 3/4 |
| • Froid de contact : | 4/4 |
| • Imperméabilité :   | 0/1 |

### INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 3
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

### LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 5 paires
- Carton de 50 paires

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps froid et humide.

### MARQUAGE

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI)

### ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

### FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425  
La déclaration UE de conformité est disponible sur

LEITAT n° :0162  
www.guyard-sa.fr