



## Notice : 1549 FOURRÉ

Indice : 2

### GUYARD SAS

22-24, rue Lucien Rouzet  
Z.A. Villedieu sur Indre/Niherne  
36250 NIHERNE FRANCE

### Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN 388 :2016+A1 :2018  
EN 511 :2006 ISO 13997 :1999

### CARACTERISTIQUES :

- Gants 5 doigts, coupe américaine.
- Paume en cuir fleur de bovin hydrofuge, dos polyester noir, entièrement molletonné.
- Élastique de serrage au poignet, protège artère.
- Tannage chrome, longueur 24 à 27 cm selon taille.

### TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 8 à 11

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans la moufle.

### INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

### CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires.
- Carton de 100 paires.

### MARQUAGE

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

EN 388 :2016+A1 :2018



3 1 3 3 B

EN 511 : 2006



0 2 0

### NIVEAUX DES PERFORMANCES :

#### EN 388 :2016

- Abrasion : 3/4
- Coupure : 1/5
- Déchirure : 3/4
- Perforation : 3/4
- Coupure (ISO 13997) : B/F

#### EN 511 :2006

- Froid convectif : 0/4
- Froid de contact : 2/4
- Imperméabilité : 0/1

### LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Gant spécialement conçue pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux extérieurs par temps froid et humide.

### ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

### FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425  
La déclaration UE de conformité est disponible sur

LEITAT n° :0162  
www.guyard-sa.fr