



Notice : 1532 JAUNE WINTER

Indice : 2

GUYARD SAS

22-24, rue Lucien Rouzet
Z.A. Villedieu sur Indre/Niherne
36250 NIHERNE FRANCE

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN ISO 13997 :1999
EN 388 :2016 +A1 :2018
EN 511 :2006

CARACTERISTIQUES :

- Gant 5 doigts en cuir pleine fleur de bovin hydrofuge, coloris jaune, pouce palmé.
- Doublure molletonnée.
- Élastique de serrage au dos.

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 9 à 11

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires.
- Carton de 100 paires.

MARQUAGE

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

EN 388 :2016+A1 :2018



3 1 3 3 B

EN 511 :2006



1 2 0

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016+ A1 :2018

- Abrasion : 3/4
- Coupure : 1/5
- Déchirure : 3/4
- Perforation : 3/4
- Coupure (ISO 13997) : B/F

EN 511 :2006

- Froid convectif : 1/4
- Froid de contact : 2/4
- Imperméabilité : 0/1

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention, en extérieur

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425

La déclaration UE de conformité est disponible sur

LEITAT n° :0162

www.guyard-sa.fr