



Notice : **BOA NFT**

Indice : 2

GUYARD SAS

22-24, rue Lucien Rouzet
Z.A. Villedieu sur Indre/Niherne
36250 NIHERNE FRANCE

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN 388 :2016+A1 :2018
EN ISO 13997 :1999

CARACTERISTIQUES :

- Gant nylon et Spandex gris, enduit de mousse nitrile.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Surface extérieur encollé anti-dérapante.

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 6 à 11.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOUCITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires.

MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

EN 420 :2003+A1 :2009

EN 388 :2016+A1 :2018



4 1 3 1 X

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016+A1 :2018

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Abrasion : | 4/4 |
| • Coupure : | 1/5 |
| • Déchirure : | 3/4 |
| • Perforation : | 1/4 |
| • Coupure (ISO 13997) : | X/F |

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Manipulation de pièces huileuses.
- Montage de précision, électronique, industrie, mécanique.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
La déclaration UE de conformité est disponible sur

SATRA n° :2777
www.guyard-sa.fr