



## Notice : **BOA SKIN F**

Indice : 2

### **GUYARD SAS**

22-24, rue Lucien Rouzet  
Z.A. Villedieu sur Indre/Niherne  
36250 NIHERNE FRANCE

### **Risques intermédiaires - EPI de catégorie II**

EN ISO 21420 :2020 EN 388 :2016+A1 :2018  
EN 407 :2020 EN ISO 13997 :1999

### **CARACTERISTIQUES :**

- Gants fibre polyéthylène, HPPE, fil inox et élasthanne, enduit mousse de nitrile.
- Renfort pince nitrile, gant tactile.
- Poignet élastique de couleur indiquant la taille.
- Jauge 18, longueur de 22 à 27 cm.

### **TAILLE DISPONIBLE :**

- Taille 5 à 13.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

### **INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :**

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

### **CONDITIONNEMENT**

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires.

### **MARQUAGE :**

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

ISO 21420 :2020 EN 388 :2016+A1 :2018 EN 407 :2020



4 X 4 3 F

X 1 X X X X

### **NIVEAUX DES PERFORMANCES :**

#### **EN 388 :2016+A1 :2018**

- Abrasion : 4/4
- Coupure : X/5
- Déchirure : 4/4
- Perforation : 3/4
- Coupure (ISO 13997) : F/F

#### **EN 407 :2020**

- Comportement au feu : X/4
- Chaleur de contact : 1/4
- Chaleur convective : X/4
- Chaleur radiante : X/4
- Petites projections de métal liquide : X/4
- Grosses projections de métal liquide : X/4

### **LIMITES DE PROTECTION**

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

### **UTILISATIONS RECOMMANDÉES :**

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou grasses.
- Industrie, mécanique

### **ENTRETIEN ET STOCKAGE**

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

### **FIN DE VIE**

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425

La déclaration UE de conformité est disponible sur

ZVD n° :1493

[www.guyard-sa.fr](http://www.guyard-sa.fr)