



Notice : *Écran thermique RHT*

Indice : 2

GUYARD SAS

Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

Risques mineurs seulement

En conformité avec le règlement UE 2016 /425.
Déclaration disponible sur guyard-sa.fr

CARACTERISTIQUES :

- Écran en aramide aluminisé doublé en première croûte de croupon de bovin traitée Résistance Huate température.
- Tannage chrome.
- L'écran peut se superposer sur le gant à l'aide de 2 élastiques, positionnés sur la paume et sur le poignet du gant.
- Coutures fil para amide.
- Dimension environ 200mm*150 mm

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille unique

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Avant toute réutilisation, vérifier que l'écran ne présente pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- L'écran ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.

MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur cet écran signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).



LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- S'utilise uniquement en complément d'un gant soudeur, n'offre pas de protection, directe contre les risques thermiques
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Protection thermiques complémentaire d'un gant soudeur.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement