



## Notice : *PIC 100*

Indice : 2

### **GUYARD SAS**

22-24, rue Lucien Rouzet  
Z.A. Villedieu sur Indre/Niherne  
36250 NIHERNE FRANCE

### **Risques intermédiaires - EPI de catégorie II**

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN 388 :2016  
EN ISO 13997 :1999

### **CARACTERISTIQUES :**

- Gant en cuir fleur de bovin naturel.
- Chaîne en acier au pouce et à l'index.
- Fermeture velcro.
- Couture en fil aramide

### **TAILLE DISPONIBLE :**

- Taille unique

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant

### **INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :**

- Dextérité 4
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

### **CONDITIONNEMENT**

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires

### **MARQUAGE :**

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

EN 420 :2003+A1 :2009

EN 388 :2016



3 1 5 3 1 A F

### **NIVEAUX DES PERFORMANCES :**

#### EN 388 :2016

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| • Abrasion :                     | 3/4 |
| • Coupure :                      | 1/5 |
| • Coupure (zone de renforcement) | 5/5 |
| • Déchirure :                    | 3/4 |
| • Perforation :                  | 1/4 |
| • Coupure (ISO 13997) :          | A/F |
| • Coupure (zone de renforcement) | F/F |

### **LIMITES DE PROTECTION**

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### **UTILISATIONS RECOMMANDÉES :**

- Protection partielle de la main : uniquement la pouce et l'index.

### **ENTRETIEN ET STOCKAGE**

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

### **FIN DE VIE**

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425  
La déclaration UE de conformité est disponible sur

LEITAT ON n° :0162  
www.guyard-sa.fr