



1549 150 DKP

EN ISO 21420 : 2020



CAT. II

EN 388



3 3 3 3 C

EN 407
EN 124774 2 2 X 4 X
TYPE A

EN 388 : 2016 +A1 : 2018

- ABRASION : **3/4**
- COUPURE : **3/5**
- DÉCHIRURE : **3/4**
- PERFORATION : **3/4**
- COUPURE (ISO 13997) : **C/F**

EN 407 : 2020

- COMPORTEMENT AU FEU : **4/4**
- CHALEUR DE CONTACT : **2/4**
- CHALEUR CONVECTIVE : **2/4**
- CHALEUR RADIANTE : **X/4**
- PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE : **4/4**
- GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE : **X/4**

EN 12477 : 2001 + A1 : 2005

- **TYPE A**

CARACTERISTIQUES

- GANT CUIR FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE, TANNAGE CHROME
- PAUME DOUBLÉE ARAMIDE
- MANCHETTE EN CUIR CROÛTE DE BOVIN 150 MM
- ELASTIQUE SUR LE DOS
- PROTÈGE ARTÈRE
- COUTURE FIL PARA ARAMIDE
- LONGUEUR 300 À 350MM

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- TRAVAUX DE SOUDAGE
- TRAVAUX EXTERIEURS PAR TEMPS HUMIDE, EN VOIRIE

MARQUAGE CE

- CE MARQUAGE SIGNIFIE LE RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425, RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

INNOCUITE, CONFORT ET DEXTERITE

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 5
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE À DES TAUX TELS QU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- SACHET DE 10 PAIRES
- CARTON DE 100 PAIRES

LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 250°C
- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES

MISE AU REBUT

- LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

TAILLES DISPONIBLES



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- PORTER LES GANTS SUR DES MAINS SÈCHES ET PROPRES
- IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN ESSAI PRÉALABLE, DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE
- AVANT TOUTE RÉUTILISATION, VÉRIFIER QUE LES GANTS NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT, TROU, DÉCHIRURE, USURE ANORMALE

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT RANGÉS, LES GANTS CONSERVENT LEURS PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - ZVD ON N°1493
LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR WWW.GUYARD-SA.COM