

# **BOA PUNCH F**

EN ISO 21420 : 2020









#### EN 388: 2016 + A1: 2018

ABRASION

COUPURE DÉCHIRURE 3/4

PERFORATION COUPURE (ISO 13997)

#### EN 407:2020

COMPORTEMENT AU FEU

CHALEUR DE CONTACT CHALEUR CONVECTIVE CHALEUR RADIANTE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE

PORTER LES GANTS SUR DES

MAINS SÈCHES ET PROPRES

DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE

AVANT TOUTE RÉUTILISATION,

VÉRIFIER QUE LES GANTS NE

TROU, DÉCHIRURE, USURE

PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT,

IL EST RECOMMANDÉ DE

PROCÉDER À UN ESSAI

PRÉALABLE, DANS LES

CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT

#### **CARACTERISTIQUES**

- GANT TRICOT POLYÉTHYLÈNE HAUTE PERFORMANCE, FIL ACIER, FIBRE DE VERRE
- **ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE**
- PATCH DE RENFORT ENTRE LE POUCE ET L'INDEX
- PAUME REMBOURÉE
- DOS MUNI DE RENFORT PVC: MÉTACARPES & PHALANGES
- POIGNET ÉLASTIQUE AVEC AJUSTEMENT PAR BANDE AUTO AGRIPPANTE

#### **UTILISATIONS RECOMMANDEES**

- TRAITEMENT DES BOUTEILLES DE GA7
- MONTAGE D'ÉCHAFAUDAGE

#### **MARQUAGE CE**

• CE MARQUAGE SIGNIFIE LE RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425, RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

#### INNOCUITE, CONFORT ET DEXTERITE

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 5
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE À DES TAUX TELS OU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI

#### **TAILLES DISPONIBLES**





# STOCKAGE ET ENTRETIEN

**ANORMALE** 

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- · LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT RANGÉS, LES **GANTS CONSERVENT LEURS** PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

#### CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- SACHET DE 10 PAIRES
- **CARTON DE 60 PAIRES**

## LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100°C
- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES

## **MISE AU REBUT**

 LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - ZVD ON №1493 LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR WWW.GUYARD-SA.COM

