



CHEM CUT 35

EN ISO 21420 : 2020



EN 388



4 X 4 2 D

EN 407



X1 X X X X

EN 388 : 2016+A1 : 2018

- ABRASION : 4/4
- COUPURE : X/5
- DÉCHIRURE : 4/4
- PERFORATION : 2/4
- COUPURE (ISO 13997) : D/F

EN 407 : 2020

- PROPAGATION DES FLAMMES : X/4
- CHALEUR DE CONTACT : 1/4
- CHALEUR CONVECTIVE : X/4
- CHALEUR RADIANTE : X/4
- PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE : X/4
- GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE : X/4

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1

TYPE A



JKLOPT

EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018 / TYPE A

- N-HEPTANE
- HYDROXYDE DE SODIUM 40%
- ACIDE SULFURIQUE 96%
- AMMONIAQUE 25%
- PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%
- FORMALDÉHYDE 37%

J : 6

K : 6

L : 4

O : 6

P : 6

T : 6

EN ISO 374-5 : 2016

- PROTECTION CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

CARACTERISTIQUES

- GANT DOUBLURE HPPE/FIBRE DE VERRE/ELASTHANNE/NYLON, JAUGE 18
- TRIPLE ENDUCTION VERT NITRILE ET POLYURÉTHANE À BASE D'EAU
- PAUME ANTIDÉRAPANTE
- LONGUEUR 350MM

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- MANIPULATION DE PIÈCES HUILEUSES
- MONTAGE DE PRÉCISION, ÉLECTRONIQUE, MÉCANIQUE

TAILLES DISPONIBLES



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- PORTER LES GANTS SUR DES MAINS SÈCHES ET PROPRES
- IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN ESSAI PRÉALABLE, DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE
- AVANT TOUTE RÉUTILISATION, VÉRIFIER QUE LES GANTS NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT, TROU, DÉCHIRURE, USURE ANORMALE

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT RANGÉS, LES GANTS CONSERVENT LEURS PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

MISE AU REBUT

- LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

MARQUAGE CE

- CE MARQUAGE SIGNIFIE LE RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425, RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

INNOCUITE, CONFORT ET DEXTERITE

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 5
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE À DES TAUX TELS QU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- SACHET DE 10 PAIRES
- CARTON DE 100 PAIRES

LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100°C

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - CTC ON N°0075
SUIVI DE FABRICATION, CONFORMÉMENT MODULE C2 RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - CTC ON N°0075
LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR WWW.GUYARD-SA.COM

GUYARD SAS 22-24, RUE LUCIEN ROUZET
Z.A. VILLEDIEU SUR INDRE/NIHERNE
36250 NIHERNE FRANCE

TÉL. +33 (0)2 54 35 63 70
E-MAIL : CONTACTS@GUYARD-SA.COM
S.A.S AU CAPITAL DE 1 150 000€ | SIRET 341 274 876 00034
CODE APE 4642Z | TVA INTRA : FR 19 341 274 876