



GREEN CUT F

EN ISO 21420 : 2020



CAT. II

EN 388



4 X 4 3 F

EN 407



X 1 X X X X

EN 16350



EN 388 : 2016 +A1 : 2018

- ABRASION
- COUPURE
- DÉCHIRURE
- PERFORATION
- COUPURE (ISO 13997)

EN 407 : 2020

- | | | |
|-------|--|-------|
| • 4/4 | • COMPORTEMENT AU FEU | : X/4 |
| • X/5 | • CHALEUR DE CONTACT | : 1/4 |
| • 4/4 | • CHALEUR CONVECTIVE | : X/4 |
| • 3/4 | • CHALEUR RADIANTE | : X/4 |
| • F/F | • PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE | : X/4 |
| | • GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE | : X/4 |

EN 16350 : 2014

- PROPRIÉTÉ ÉLECTROSTATIQUE : $R_v < 1.0 \times 10^8 \Omega$

CARACTERISTIQUES

- GANT TRICOTÉ SANS COUTURE, DOUBLURE HPPE 35%, POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTHALATE RECYCLÉ (PET) VERT 25%, ACIER 12%, POLYESTER 9%, ÉLASTHANNE 8%, TUNGSTÈNE 6%, CARBONE 3%, SPANDEX 2%, JAUGE 15
- REVÊTEMENT EN MICRO MOUSSE DE NITRILE NOIR SUR LA PAUME
- RENFORT POUCE/INDEX
- UTILISABLE EN MILIEU ÉLECTROSTATIQUE (EN16350)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- TRAVAUX DE CONSTRUCTION
- ASSEMBLAGE DE VOITURES, MANIPULATION DE PETITES PIÈCES
- LOGISTIQUE ET STOCKAGE, TRAVAUX DE VOIRIE ET DE CHEMINS DE FER
- SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE ET MANUTENTION DE BAGAGES
- INDUSTRIE PETROLIÈRE ET GAZIÈRE

MARQUAGE CE

- CE MARQUAGE SIGNIFIE LE RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425, RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

INNOCUITE, CONFORT ET DEXTERITE

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 5
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE À DES TAUX TELS QU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- SACHET DE 10 PAIRES
- CARTON DE 100 PAIRES

TAILLES DISPONIBLES



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- PORTER LES GANTS SUR DES MAINS SÈCHES ET PROPRES
- IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN ESSAI PRÉALABLE, DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE
- AVANT TOUTE RÉUTILISATION, VÉRIFIER QUE LES GANTS NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT, TROU, DÉCHIRURE, USURE ANORMALE

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT RANGÉS, LES GANTS CONSERVENT LEURS PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

MISE AU REBUT

- LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100°C
- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - SATRA ON N°2777
LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR WWW.GUYARD-SA.COM



GUYARD SAS 22-24, RUE LUCIEN ROUZET
Z.A. VILLEDIEU SUR INDRE/NIHERNE
36250 NIHERNE FRANCE

TÉL. +33 (0)2 54 35 63 70
E-MAIL : CONTACTS@GUYARD-SA.COM
S.A.S AU CAPITAL DE 1150 000€ | SIRET 341 274 876 00034
CODE APE 4642Z | TVA INTRA : FR 19 341 274 876