

THERM 250

EN ISO 21420 : 2020



CAT. III

EN 388



4 2 4 4 C

EN 407
EN 124774 1 3 2 4 X
TYPE A

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

- ABRASION : 4/4
- COUPURE : 2/5
- DÉCHIRURE : 4/4
- PERFORATION : 4/4
- COUPURE (ISO 13997) : C/F

EN 407 : 2020

- COMPORTEMENT AU FEU : 4/4
- CHALEUR DE CONTACT : 1/4
- CHALEUR CONVECTIVE : 3/4
- CHALEUR RADIANTE : 2/4
- PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE : 4/4
- GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE : X/4

EN 12477 : 2001 + A1 : 2005

- TYPE A



UNIQUEMENT LA PAUME (ZONE AVEC RENFORT) EST CERTIFIÉE AVEC UNE PROTECTION JUSQU'À 250°C

CARACTERISTIQUES

- GANT 5 DOIGTS CUIR CROÛTE DE BOVIN TRAITÉ ANTI-CHALEUR, TANNÉ CHROME
- RENFORT PAUME : DOUBLURE CUIR
- MANCHETTE CUIR CROÛTE DE BOVIN 150 MM
- PROTÈGE ARTÈRE
- LONGUEUR ENVIRON 350 MM (TAILLE 10)
- COUTURES FIL PARA-ARAMIDE



TAILLES DISPONIBLES



UTILISATIONS RECOMMANDEES

- SOUDURE MIG, MAG ET ARC

MARQUAGE CE

- CE MARQUAGE SIGNIFIE LE RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425, RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

INNOCUITE CONFORT ET DEXTÉRITÉ

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 4
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCES À DES TAUX TELS QU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- PORTER LES GANTS SUR DES MAINS SÈCHES ET PROPRES
- IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN ESSAI PRÉALABLE DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE
- AVANT TOUTE RÉUTILISATION, VÉRIFIER QUE LES GANTS NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT, TROU, DÉCHIRURE, USURE ANORMALE

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT RANGÉS, LES GANTS CONSERVENT LEURS PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- PAQUET DE 10 PAIRES

LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100°C
- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES

MISE AU REBUT

- LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - LEITAT ON N°0162
SUIVI DE FABRICATION, CONFORMÉMENT MODULE D RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - AFNOR CERTIFICATION ON N°0333
LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR WWW.GUYARD-SA.COM

GUYARD SAS 22-24, RUE LUCIEN ROUZET
Z.A. VILLEDIEU SUR INDRE/NIHERNE
36250 NIHERNE FRANCE

TÉL. +33 (0)2 54 35 63 70

E-MAIL : CONTACTS@GUYARD-SA.COM

S.A.S AU CAPITAL DE 1 150 000€ | SIRET 341 274 876 00034

CODE APE 4642Z | TVA INTRA : FR 19 341 274 876