



THERM 250

EN ISO 21420 : 2020







4132

UNIQUEMENT LA PAUME (ZONE AVEC RENFORT) ES CERTIFIÉE AVEC UNE PROTECTION JUSQU'À 250°C

<u> </u>	300 . 2010 · A1 . 2010	
•	ABRASION	4/4
•	COUPURE	2/5
	DÉCHIRURE	4/4
	PERFORATION	4/4

• COUPURE (ISO 13997) : C/F

EN 407 : 2020

-18			
•	COMPORTEMENT AU FEU	: 4	4/4
	CHALEUR DE CONTACT	: :	1/4
	CHALEUR CONVECTIVE	::	3/4
	CHALEUR RADIANTE	: 2	214
	PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE	: 4	4/4

GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL LIQUIDE: X/4

EN 12477 : 2001 + A1 : 2005

TYPE A

CARACTERISTIQUES

- GANT 5 DOIGTS CUIR CROÛTE DE BOVIN TRAITÉ ANTI-CHALEUR, TANNAGE CHROME
- RENFORT PAUME : DOUBLURE CUIR
- MANCHETTE CUIR CROÛTE DE BOVIN 150 MM
- PROTÈGE ARTÈRE
- LONGUEUR ENVIRON 350 MM (TAILLE 10)
- COUTURES FIL PARA-ARAMIDE



UTILISATIONS RECOMMANDEES

• SOUDURE MIG, MAG ET ARC

MARQUAGE CE

CE MARQUAGE SIGNIFIE LE
RESPECT DES EXIGENCES
ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE
RÈGLEMENT EUROPÉEN
2016/425, RELATIVES AUX
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

INNOCUITE CONFORT ET DEXTÉRITE

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 4
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCES À DES TAUX TELS QU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI

E

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- PORTER LES GANTS SUR DES MAINS SÈCHES ET PROPRES
- IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN ESSAI PRÉALABLE DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE
- AVANT TOUTE RÉUTILISATION, VÉRIFIER QUE LES GANTS NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT, TROU, DÉCHIRURE, USURE ANORMALE

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- LORSQU'ILS SONT
 CORRECTEMENT RANGÉS, LES
 GANTS CONSERVENT LEURS
 PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE
 VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- PAQUET DE 10 PAIRES

LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 100°C
- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES

MISE AU REBUT

 LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - LEITAT ON N°0162 SUIVI DE FABRICATION, CONFORMÉMENT MODULE D RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - AFNOR CERTIFICATION ON N°0333 LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR WWW.GUYARD-SA.COM

