



# 1549 FOURRE

EN ISO 21420 : 2020



EN 388



4 1 3 4 A

EN 511



0 2 0

EN 388 : 2016+A1 : 2018

- ABRASION : 4/4
- COUPURE : 1/5
- DÉCHIRURE : 3/4
- PERFORATION : 4/4
- COUPURE (ISO 13997) : A/F

EN 511 : 2006

- FROID CONVECTIF : 0/4
- FROID DE CONTACT : 2/4
- IMPERMÉABILITÉ : 0/1

## CARACTERISTIQUES

- GANT COUPE AMÉRICAINE
- PAUME CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN HYDROFUGE
- DOS POLYESTER NOIR
- ENTIÈREMENT MOLLETONNÉ
- PROTÈGE ARTÈRE
- ÉLASTIQUE DE SERRAGE AU POIGNET
- LONGUEUR 260 À 280 MM SELON LA TAILLE

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- PETITE ET MOYENNE MANUTENTION
- TRAVAUX EXTÉRIEURS PAR TEMPS FROID ET HUMIDE

### TAILLES DISPONIBLES



## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- PORTER LES GANTS SUR DES MAINS SÈCHES ET PROPRES
- IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER À UN ESSAI PRÉALABLE DANS LES CONDITIONS RÉELLES D'UTILISATION POUVANT DIFFÉRER DES ESSAIS UE DE TYPE
- AVANT TOUTE RÉUTILISATION, VÉRIFIER QUE LES GANTS NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT, TROU, DÉCHIRURE, USURE ANORMALE

## MARQUAGE CE

- CE MARQUAGE SIGNIFIE LE RESPECT DES EXIGENCES ESSENTIELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/425, RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## INNOUVEAU CONFORT ET DEXTERITÉ

- DEXTÉRITÉ : NIVEAU 2
- CE GANT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE À DES TAUX TELS QU'ELLES SONT CONNUES OU SUSPECTÉES POUR AVOIR DES EFFETS NÉFASTES SUR L'HYGIÈNE OU LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVISIBLES D'EMPLOI



## STOCKAGE ET ENTRETIEN

- STOCKER LES PRODUITS DANS UN ENDROIT SEC, FRAIS, AÉRÉ, À L'ABRI DE LA LUMIÈRE, DU SOLEIL ET DES RAYONS ULTRAVIOLETS, EN LES LAISSANT DANS LEUR EMBALLAGE D'ORIGINE
- LORSQU'ILS SONT CORRECTEMENT RANGÉS, LES GANTS CONSERVENT LEURS PROPRIÉTÉS SANS SUBIR DE VARIATION IMPORTANTE
- AUCUN ENTRETIEN PARTICULIER N'EST PRÉCONISÉ
- NON LAVABLE

## CONDITIONNEMENT

- EN CAS DE DÉCONDITIONNEMENT, UNE COPIE DE LA NOTICE DOIT ÊTRE JOINTE AVEC LE PLUS PETIT CONDITIONNEMENT
- SACHET DE 10 PAIRES
- CARTON DE 100 PAIRES

## LIMITES DE PROTECTION

- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION D'OBJETS D'UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 50°C
- NE PAS UTILISER POUR LA MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES OU LIQUIDES

## MISE AU REBUT

- LA DESTRUCTION EN FIN DE VIE DOIT ÊTRE CONTRÔLÉE ET RESPECTER LES EXIGENCES EUROPÉENNES DE TRAÇABILITÉ ET DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

CERTIFICAT UE DE TYPE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT MODULE B RÈGLEMENT (UE) 2016/425 - LEITAT ON N°0162  
LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR [WWW.GUYARD-SA.COM](http://WWW.GUYARD-SA.COM)



GUYARD SAS 22-24, RUE LUCIEN ROUZET  
Z.A. VILLEDIEU SUR INDRE/NIHERNE  
36250 NIHERNE FRANCE

TÉL. +33 (0)2 54 35 63 70  
E-MAIL : [CONTACTS@GUYARD-SA.COM](mailto:CONTACTS@GUYARD-SA.COM)  
S.A.S AU CAPITAL DE 1 150 000€ | SIRET 341 274 876 00034  
CODE APE 4642Z | TVA INTRA : FR 19 341 274 876